



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	426 mm
Wysokość	750 mm
Głębokość	145 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Dostarczane wyposażenie	2 x terminal block 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Przezroczysty

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	36
Całkowita liczba modułów 18 mm	72
Straty mocy w watach (W)	64 W
[In] prąd znamionowy	125 A
Rodzaj szyny	DIN
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Płyty z wycięciami Usuwalne płyty Listwa kablowa Kabel lub rurka

Ilość zacisków	1 earth (Quick) with 29 outgoers 1 neutral (Quick) with 29 outgoers
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 25 mm ² for earth 25 x 4 mm ² for earth 4 x 25 mm ² for neutral 25 x 4 mm ² for neutral
Materiał obudowy	Back part: technoplastic Front face: technoplastic
Kolor	Enclosure: white (RAL 9016) Front face: grey (RAL 7004) Door: colourless
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Głębokość zagnieżdżenia	0 mm
Głębokość wewnętrzna	95 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Back part: 650 °C Front face: 650 °C Door: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 without door IP40 with door
Stopień ochrony IK	IK08 without door IK09 with door
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7,4 kg
Wysokość dla opakowania 1	18,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	51 cm
Długość dla opakowania 1	83 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------