



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	396 mm
Wysokość	330 mm wall: 360 mm outside:
Głębokość	Zewnętrzna: 41 mm 86 mm wall:
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	1
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Dostarczane wyposażenie	2 x terminal block 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Pełny

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	26
Całkowita liczba modułów 18 mm	13
Straty mocy w watach (W)	34 W
[In] prąd znamionowy	63 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	800 V
Rodzaj szyny	DIN
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Wycięcia boczne fabryczne

	Kabel lub rurka Usuwalne płyty
Ilość zacisków	1 earth (Quick) with 14 outgoers 1 neutral (Quick) with 14 outgoers
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	3 x 25 mm ² for earth 11 x 4 mm ² dla ziemia 3 x 25 mm ² dla neutralny 11 x 4 mm ² dla neutralny
Materiał obudowy	Back part: technoplastic Door: technoplastic Front face: technoplastic
Kolor	Door: white (RAL 9016) Enclosure: white (RAL 9016) Front face: grey (RAL 7004)
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne
Głębokość zagnieżdżenia	86 mm
Głębokość wewnętrzna	84 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Back part: 650 °C Front face: 650 °C Door: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 without door IP40 with door
Stopień ochrony IK	IK08 without door IK09 with door
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,11 kg
Wysokość dla opakowania 1	1,85 dm
Szerokość dla opakowania 1	4,2 dm
Długość dla opakowania 1	3,8 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------