



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa uniwersalna
Szerokość	456 mm wall: 486 mm outside: Wewnątrz: 328 mm
Wysokość	630 mm wall: 660 mm outside: Wewnątrz: 438 mm
Głębokość	86 mm wall: 43 mm outside: Wewnątrz: 101 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Zgodność gamy	FIX DIN DIN rail FIX BOX fixing FIX SCREW screw fixing FIX CABLE cable clamp
Dostarczane wyposażenie	1 uniwersalna płyta montażowa 1 x DIN rail 1 zestaw do montażu wpuszczanego
Type of door	Pełny

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	36
Całkowita liczba modułów 18 mm	18
Straty mocy w watach (W)	87 W
Rodzaj szyny	DIN
Opis płyty montażowej	Perforated
Wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Listwa kablowa Usuwalne płyty

	Płyty z wycięciami
Opis opcji blokowania	Urządzenie do blokowania kłódką
Materiał obudowy	Back part: technoplastic Door: technoplastic Front face: technoplastic Uniwersalna płyta montażowa: blacha
Masa produktu	6 kg
Kolor	Door: white (RAL 9016) Enclosure: white (RAL 9016)
Głębokość zagnieżdżenia	86 mm
Głębokość wewnętrzna	101 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Back part: 850 °C Front face: 750 °C Door: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP40 with door
Stopień ochrony IK	IK09 with door
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,83 kg
Wysokość dla opakowania 1	18 cm
Szerokość dla opakowania 1	50 cm
Długość dla opakowania 1	67 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	81,96 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
---------------------------	--

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------