



Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis linii	1L + N
Length in 18 mm modules	57

Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	28 żył N + 1 L
Konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1 1P + N 1 2P
Rozstaw przyłączy	18 mm
Typ podłączenia	Widelki
Odstęp między drogami	36 mm
Oznakowanie	L1 L2
Izolacja	Izolowany
Prezentacja urządzenia	Z możliwością odłączenia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) F/N
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V AC
Sposób montażu	Poziomy
Miejsce montażu	Spód na przyłączy podwójne
Szerokość w modułach 9 mm	114
Szerokość	1000 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Certyfikacja produktu	CE
Odporność ogniowa	960 °C (30 s) zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień zanieczyszczenia	3

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,308 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,260 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,160 dm
Długość dla opakowania 1	10,170 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------