



Parametry podstawowe

Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Elektroda do użytku w temperaturze do 350 °C
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przekaźnik do kontroli poziomu płynu
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do przekaźnika
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Elektroda
Maksymalne ciśnienie	$\leq 15 \text{ kg/cm}^2$

Parametry uzupełniające

Materiał	Ceramiczny izolacja Stal nierdzewna
Rodzaj gwintu	3/8 BSP
Masa produktu	0,15 kg

Środowisko pracy

Maximum ambient air temperature for operation	350 °C
---	--------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	70 g
Wysokość dla opakowania 1	2,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	4 cm
Długość dla opakowania 1	8,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	14
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,214 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------