



### Parametry podstawowe

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gama produktów                           | Zelio Control                                  |
| Typ produktu lub komponentu              | Przemysłowe przełączniki pomiarowe i sterujące |
| Typ przełącznika                         | Wtykowy przełącznik kontroli poziomu cieczy    |
| Nazwa przełącznika                       | RM84870                                        |
| Parametry monitorowane przez przełącznik | Detekcja przez próbki rezystancyjne            |
| Power consumption                        | 3 VA                                           |

### Parametry uzupełniające

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Liczba pinów                  | 8                                                 |
| [Un] rated nominal voltage    | 230 V AC 50/60 Hz                                 |
| Zakres napięcia               | 0.85...1.15 x Un                                  |
| Maksymalne napięcie elektrody | 24 V AC 50/60 Hz                                  |
| Maksymalny prąd elektrody     | 1 mA 50/60 Hz                                     |
| Dokładność pomiarowa          | 0...30 %                                          |
| Maksymalna pojemność kabla    | 0 mF                                              |
| Czas odpowiedzi               | 300 ms high level<br>500 ms low level             |
| Typ i ułożenie styków         | 1 C/O for relay output, AgCdO                     |
| Największy prąd wyjściowy     | 8 mA AC AC-1 for resistive load                   |
| Napięcie izolacji             | 2500 V AC contacts and electrodes from the supply |
| Skala czułości                | 5...100 kOhm                                      |
| Szerokość                     | 39 mm                                             |

### Środowisko pracy

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Certyfikaty produktu                     | CSA<br>CULus |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -30...70 °C  |
| Temperatura otoczenia dla pracy          | -20...60 °C  |

## Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 177 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 6 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                | 9,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 13,3 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 36       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 6,938 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|