



Parametry podstawowe

Gama produktów	Zelio Control
Typ produktu lub komponentu	Przemysłowe przełączniki pomiarowe i sterujące
Typ przełącznika	Wtykowy przełącznik kontroli poziomu cieczy
Nazwa przełącznika	RM84870
Parametry monitorowane przez przełącznik	Detekcja przez próbki rezystancyjne
Power consumption	3 VA

Parametry uzupełniające

Liczba pinów	11
[Un] rated nominal voltage	230 V AC 50/60 Hz
Zakres napięcia	0.85...1.15 x Un
Maksymalne napięcie elektrody	24 V AC 50/60 Hz
Maksymalny prąd elektrody	1 mA 50/60 Hz
Dokładność pomiarowa	0...30 %
Maksymalna pojemność kabla	0 mF
Czas odpowiedzi	300 ms high level 500 ms low level
Typ i ułożenie styków	1 C/O for relay output, AgCdO
Największy prąd wyjściowy	8 mA AC AC-1 for resistive load
Napięcie izolacji	2500 V AC contacts and electrodes from the supply
Skala czułości	5...100 kOhm
Szerokość	39 mm

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CULus CSA
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-20...60 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	179 g
Wysokość dla opakowania 1	5,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,3 cm
Długość dla opakowania 1	13,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	18
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,677 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------