

RSL1PVFU

SCHNEIDER ELECTRIC ZELIO RELAY

PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY LED, 1C/O, 6A, 115V AC/DC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Relay
Nazwa serii	Przełącznik interfejsu
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik wtykowy
Skrócona nazwa urządzenia	RSL
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Działanie styków	Standardowe
Napięcie sterujące [Uc]	60 V DC
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	6 A w -40...55 °C
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Z
Kształt kołka	Płaski (PCB typ)

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Plastikowa sprężyna ściskająca
Średnie rezystancja	20500 om sieć: prąd stały (DC) w 23 °C +/- 10 %
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z EN/IEC 277 V zgodnie z cUL
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC
Materiał styków	Stop srebra (AgSnO2)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	6 A 1 ZAŁ/WYŁ (AC-1/DC-1) zgodnie z IEC/UL
Minimalny prąd wyłączeniowy	100 mA
Maksymalne napięcie łączeniowe	277 V
Napięcie łączeniowe	12 V
Maksymalna zdolność łączeniowa	1500 VA 150 W
Minimalna zdolność łączeniowa	120 mW
Prędkość pracy	<= 72000 operacji/godzinę brak obciążenia <= 360 operacji/godzinę niedociążenie
Trwałość mechaniczna	10000000 cykl

Wytrzymałość elektryczna	60000 cykli dla rezystancyjne obciążenie, 6 A w 250 V, AC-1
Czas pracy	5 ms RESET 12 ms
Czas kasowania	20 ms
Oznakowanie	CE
Kategoria ochrony	RT III
Poziom napięcia próby	Poziom A
Położenie pracy	W każdym położeniu
Wysokość	78,6 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	95 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(A1-A2)CO (11-12-14)OC
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Masa produktu	0,029 kg
Prąd obciążenia	6 A w 250 V prąd przemienny (AC) odstępu montażowego 0.5 mm
Średnie zużycie w W	0,17 W, prąd stały (DC)
Napięcie odcięcia wartość progowa	$\geq 0.05 U_c$
Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
Przylączy - zaciski	Połączenie śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Połączenie śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) stały bez końcówki kablowej
Moment dokręcania	< 0.5 N.m dla M2.5
Bezpieczeństwo niezawodności danych	B10d = 60000
Typ sterowania	Bez przycisku
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt

Środowisko pracy

Napięcie wejściowe	110 V AC/DC (graniczne napięcie wejściowe: 88...126.5 V)
Wytrzymałość dielektryczna	1000 V prąd przemienny (AC) pomiędzy stykami 4000 V AC between coil and contact
Normy	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 61810-1 UL 508
Certyfikaty produktu	CSA UL GOST
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Odporność na wibracje	10 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 okresów nie pracujący zgodnie z EN/IEC 60068-2-6 5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 cykli pracy zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z EN/IEC 60529
Odporność na wstrząsy	10 gn (czas trwania = 11 ms) dla pracujący zgodnie z EN/IEC 60068-2-27 5 gn (czas trwania = 11 ms) dla nieczynny zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,030 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,070 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,800 dm
Długość dla opakowania 1	0,970 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
---------------------------	---

Europejska deklaracja RoHS

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------