



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M221
Typ produktu lub komponentu	Kaseta wyjść analogowych
Zgodność produktu	Modicon M221C

Parametry uzupełniające

Numer wyjścia analogowego	2
Typ wyjścia analogowego	Current: 4...20 mA
Rozdzielczość wyjścia analogowego	12 bitów
Wartość LSB	3.91 μ A 4...20 mA current
Typ obciążenia	Rezystancyjne
Impedancja omowa obciążenia	≤ 500 Ohm
Czas konwersji	20 ms
Czas stabilizacji	40 ms
Niedokładność	+/- 1 % of full scale +/- 0.3 % of full scale at 25 °C
Dryf temperaturowy	+/- 0.02 %FS/°C
Powtarzalna dokładność	+/- 0.4 %FS
Nieliniowość	+/- 0.01 %FS
Przesłuch	≤ 1 LSB
Typ kabla	Skłętka ekranowana
Przyłącza elektryczne	3 x 1.5 mm ² 2 screw terminal blocks with pitch 3.81 mm adjustment for outputs
Maximum cable distance between devices	Twisted shielded pairs cable: <30 m for output
Izolacja	Non-insulated between analogue output and internal logic
Wysokość	41 mm
Głębokość	15 mm
Szerokość	35 mm

Masa produktu	0,015 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
---------------------------------------	-------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	15,000 g
Wysokość dla opakowania 1	35,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	46,000 mm
Długość dla opakowania 1	70,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------