



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M241
Typ produktu lub komponentu	Kaseta wyjść analogowych
Zgodność produktu	Modicon M241C

Parametry uzupełniające

Numer wyjścia analogowego	2
Typ wyjścia analogowego	Current: 4...20 mA Voltage: 0...10 V
Rozdzielczość wyjścia analogowego	16 bitów
Wartość LSB	1 mV 0...10 V napięcie 2 µA 4...20 mA prąd
Typ obciążenia	Rezystancyjne
Impedancja omowa obciążenia	<= 500 Ω prąd >= 2 kΩ napięcie
Czas konwersji	10 ms + 1 czas cyklu sterownika
Czas stabilizacji	10 ms
Niedokładność	+/- 0,2 % pełnego zakresu w 25 °C
Dryf temperaturowy	+/- 0.006 %FS/°C
Powtarzalna dokładność	+/- 0.5 %FS
Nieliniowość	+/- 0.05 %FS
Tętnienie na wyjściu	+/- 20 mV
Przesłuch	80 dB
Typ kabla	Skłętka ekranowana
Przyłącza elektryczne	1 1.5 mm ² 1 blok zacisków sprężynowych z z odstępem 3.81 mm dostrojenie dla wyjść i zasilania
Maximum cable distance between devices	Skłętka ekranowana: <30 m dla wejście
Izolacja	Pomiędzy w 500 V prąd stały (DC) Non-insulated between outputs

Wartości graniczne napięcia wyjściowego	20,4...28,8 V
Sygnalizacja lokalna	1 LED (green) for PWR
Wysokość	50 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	34 mm
Masa produktu	0,055 kg

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
---------------------------------------	-------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	54,000 g
Wysokość dla opakowania 1	70,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	35,000 mm
Długość dla opakowania 1	30,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------