



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M241
Typ produktu lub komponentu	Kaseta wejść analogowych
Zastosowanie produktu	Zastosowania w urządzeniach dźwigowych
Zgodność produktu	Modicon M241C
Numer wejścia analogowego	2

Parametry uzupełniające

Typ wejścia analogowego	prąd 4...20 mA prąd 0...20 mA napięcie 0...10 V
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 bitów
Wartość LSB	1 mV napięcie 0...10 V 2 μ A prąd 0...20 mA 2 μ A prąd 4...20 mA
Czas trwania próbkowania	10 ms
Niedokładność	+/- 0,2 % pełnego zakresu w 25 °C
Dryf temperaturowy	+/- 0.006 %FS/°C
Powtarzalna dokładność	+/- 0.2 %FS
Nieliniowość	+/- 0.05 %FS
Przesłuch	80 dB
Typ kabla	Skrętka ekranowana
Przyląca elektryczne	1 1.5 mm ² 1 blok zacisków sprężynowych z z odstępem 3.81 mm dostrojenie dla wejść i zasilania
Maximum cable distance between devices	Skrętka ekranowana: <30 m dla wejście
Izolacja	Pomiędzy w 500 V prąd stały (DC) Non-insulated between inputs
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	20,4...28,8 V

Sygnalizacja lokalna	1 LED (green) for PWR
Wysokość	50 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	34 mm
Masa produktu	0,055 kg
Dopuszczalne przeciążenie ciągle	40 mA, analogue input type: current 30 V, analogue input type: voltage
Impedancja wejściowa	<= 250 Ohm current >= 1 MΩ napięcie

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
---------------------------------------	-------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	54,000 g
Wysokość dla opakowania 1	70,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	35,000 mm
Długość dla opakowania 1	30,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------