



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Kacesoria wyświetlacza i sygnalizujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Terminal wyświetlacza
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przełącznik częstotliwości
Zastosowanie produktu	Do sterowania, regulacji i konfigurowania napędu Aby zapisać i ściągnąć ustawienia konfiguracyjne Do wyświetlania wartości aktualnych
Stopień ochrony IP	IP65

Parametry uzupełniające

Język użytkownika	Hiszpański Rumuński Turecki Polski Szwedzki Estoński Bułgarski Angielski Rosyjski Grecki Duński Węgierski Chiński Norweski Litewski Francuski Brazylijski Niemiecki Koreański Portugalski Fiński Czeski Słowacki Tajwański
-------------------	---

	Duński Włoski
Zegar czasu rzeczywistego	Wbudowany
Rozmiar akumulatora	CR2032
Żywotność akumulatora	10 rok
Typ wyświetlacza	Podświetlany ekran LCD biały i czerwony
Liczba linii wyświetlacza graficznego	8 linii
Rozdzielczość w pikselach	241 x 160
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...50 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,281 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,570 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,370 dm
Długość dla opakowania 1	1,860 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------