



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Lexium SD3 Altivar 312 Solar Lexium 23 Plus Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 05
Zgodność produktu	Serwonapęd LXM23 silnik: 0,1 kW Serwonapęd LXM23 silnik: 0,2 kW Serwonapęd LXM23 silnik: 0,4 kW ATV312H018M2 ATV312H037M2 ATV312H055M2 ATV312H075M2 ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C055M2 ATV31C075M2 LXM05AD10F1 LXM05AD10M2 LXM05BD10F1 LXM05BD10M2 LXM05CD10M2 Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 0,18 kW, 200...240 V jednofazowy Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 0,37 kW, 200...240 V jednofazowy Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 0,55 kW, 200...240 V jednofazowy Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 0,75 kW, 200...240 V jednofazowy Przebiegnik częstotliwości ATV320...W/ATV320...WS silnik: 0,18 kW, 200...240 V jednofazowy Przebiegnik częstotliwości ATV320...W/ATV320...WS silnik: 0,37 kW, 200...240 V jednofazowy Przebiegnik częstotliwości ATV320...W/ATV320...WS silnik: 0,55 kW, 200...240 V jednofazowy Przebiegnik częstotliwości ATV320...W/ATV320...WS silnik: 0,75 kW, 200...240 V jednofazowy
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	9 A
Straty cieplne	3,7 W dla ATV31C018M2
Ilość faz w sieci	Jednofazowy

Parametry uzupełniające

Maximum earth leakage current	100 mA 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V
Tolerancja	10 %
Masa produktu	0,6 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 IP41 (część górna)
Wilgotność względna	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Odporność na wibracje	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5 mm peak to peak (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
Normy	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	499 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	18,7 cm
Długość dla opakowania 1	24 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,027 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	56
Waga dla opakowania zbiorczego 3	42,148 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy