



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar 312 Altivar Machine ATV320
Zgodność produktu	ATV312H018M3 ATV312H037M3 ATV312H055M3 ATV312H075M3 LXM05AD10M3X LXM05BD10M3X Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 0,18 kW, 200...240 V trzy fazy Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 0,37 kW, 200...240 V trzy fazy Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 0,55 kW, 200...240 V trzy fazy Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 0,75 kW, 200...240 V trzy fazy
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	7 A
Straty ciepłne	2,6 W dla ATV31H018M3X
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Maximum earth leakage current	7 mA 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V
Tolerancja	10 %
Masa produktu	0,65 kg 0,55 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 IP41 (część górna)
Wilgotność względna	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Odporność na wibracje	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5 mm peak to peak (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
Normy	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,642 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,500 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,860 dm
Długość dla opakowania 1	2,420 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------