



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Tłumiki ferrytowe dla otwarcia styczników
Zgodność gamy	Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar 12
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Compatibility with variable speed drives	Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 0,55 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 0,75 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 1,5 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 2,2 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 0,75 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 1,5 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV12H w 2,2 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 0,55 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 0,75 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 1,1 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 1,5 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 2,2 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 0,55 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 0,75 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 1,1 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 1,5 kW, 200...240 V, trzy fazy Przebiegiennik częstotliwości ATV312 w 2,2 kW, 200...240 V, trzy fazy
Sprzedaz zgodnie z niepodzielną liczbą	3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	154 g
Wysokość dla opakowania 1	10,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	14 cm
Długość dla opakowania 1	16 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,613 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	56
Waga dla opakowania zbiorczego 3	21,844 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------