



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy moduł wyjścia
Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Typ wejścia/wyjścia	3 wyjście przekaźnika
Liczba wyjść dyskretnych	3
Typ wyjścia dyskretnego	(R4, R5, R7) przekaźnik normalnie otwarty, czas próbkowania: 1 ms

Parametry uzupełniające

Trwałość elektryczna	100000 cykl
Minimalny prąd łączeniowy	5 mA w 24 V DC
Maksymalny prąd łączeniowy	2 A w 250 V AC na indukcyjne obciążenie, $\cos \phi = 0,4$ i $L/P = 5$ ms 2 A w 30 V DC na indukcyjne obciążenie, $\cos \phi = 0,4$ i $L/P = 5$ ms 5 A w 250 V AC na rezystancyjne obciążenie, $\cos \phi = 1$ i $L/P = 5$ ms 5 A w 30 V DC na rezystancyjne obciążenie, $\cos \phi = 1$ i $L/P = 5$ ms
Przylączy elektryczne	Blok zacisków sprężynowych, 1,5 mm ² / AWG 16, 0,5 N.m
Masa produktu	0,4 kg

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,138 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,650 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,300 dm
Długość dla opakowania 1	1,900 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
------------------	--------------------------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------