



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Karta interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar Lift
Typ wyjścia dyskretnego	Różnicowy
Protokół portu komunikacyjnego	RS422
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	15 V DC (limit napięcia: 15...16 V)
Liczba impulsów na obrót	10000 for ATV71H.....383 5000 for ATV71H...M3 5000 for ATV71H...M3X 5000 for ATV71H...N4

Parametry uzupełniające

Prąd zasilający	0.175 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarcieniem
Maximum cable distance between devices	100 m
Maksymalna częstotliwość robocza	300 kHz
Sygnał wejściowy	A B Dopełnienie A Dopełnienie B
Impedancja wejściowa	1000 Ω
Przylączya elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 8 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m długość kabla, enkoder, 175 mA w 8 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm ² (AWG 24) <25 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 8 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm ² (AWG 24) <25 m długość kabla, enkoder, 175 mA w 8 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm ² (AWG 24) <50 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 8 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm ² (AWG 24) <50 m długość kabla, enkoder, 175 mA w 8 V
Masa produktu	0,2 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	150 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,518 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------