



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Karta interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q Altivar Lift
Typ wyjścia dyskretnego	Pchnij-pociągnij
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	15 V DC (limit napięcia: 15...16 V)
Liczba impulsów na obrót	10000 for ATV71H.....383 5000 for all ATV61 drives 5000 for ATV71H...M3 5000 for ATV71H...M3X 5000 for ATV71H...N4

Parametry uzupełniające

Prąd zasilający	0.175 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcie Zabezpieczenie przeciążeniowe
Maximum cable distance between devices	500 m
Maksymalna częstotliwość robocza	300 kHz
Sygnał wejściowy	A B Dopełnienie A Compliment of B/AB/A
Impedancja wejściowa	1 kom
Stan napięcia 0 zagwarantowany	<= 1.5 V
Stan napięcia 1 zagwarantowany	> 7.7...< 16 V
Przylączy elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 10 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m długość kabla, enkoder, 175 mA w 10 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm ² (AWG 24) <200 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 10 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm ² (AWG 24) <200 m długość kabla, enkoder, 175 mA w 10 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm ² (AWG 20) <500 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 10 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm ² (AWG 20) <500 m długość kabla, enkoder, 175 mA w 10 V
Masa produktu	0,2 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	149 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,55 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------