



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Karta interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift
Typ wyjścia dyskretnego	Pchnij-pociągnij
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC (voltage limits: 20...30 V)
Liczba impulsów na obrót	10000 for ATV71H.....383 5000 for all ATV61 drives 5000 for ATV71H...M3 5000 for ATV71H...M3X 5000 for ATV71H...N4

Parametry uzupełniające

Prąd zasilający	0.175 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarcie
Maximum cable distance between devices	500 m
Maksymalna częstotliwość robocza	300 kHz
Sygnał wejściowy	A B Dopełnienie A Compliment of B/AB/A
Impedancja wejściowa	1000 Ω
Stan napięcia 0 zagwarantowany	≤ 1.5 V
Stan napięcia 1 zagwarantowany	$> 11.5... < 25$ V
Przylączy elektryczne	Terminal, connection capacity: 0.2 mm ² (AWG 24) <500 m cable length, encoder, 100 mA at 14 V

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	148 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,503 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------