



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Cyfrowy moduł interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Protokół portu komunikacyjnego	RS422
Typ enkodera	EnDat 2.2 A/B/I wzrostowy XCC1 typ R A/B/I wzrostowy XCC1 typ X Enkoder bezwzględny SSI XCC2 typ SG Enkoder bezwzględny SSI XCC3 typ SB
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	5 V DC (limit napięcia: 4,75...5,25 V) 12 V DC (limit napięcia: 11,4...12,6 V) 24 V DC (limit napięcia: 22,8...25,2 V)

Parametry uzupełniające

Prąd zasilający	0,25 A w 5 V DC 0,1 A w 12 V DC 0,05 A w 24 V DC
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarciem Zabezpieczenie przeciążeniowe
Maximum cable distance between devices	100 m (A/B/I) 50 m (SSI) 100 m (SSI) przy 300 kHz 50 m (EnDat 2.2) 100 m (EnDat 2.2) z kompensacją propagacji opóźnienia
Maksymalna częstotliwość robocza	1000 kHz
Sygnał wejściowy	Data+, Data- (EnDat 2.2) Data+, Data- (SSI) Temp+, Temp- A+, A-/B+, B-/I+, I- (A/B/I) TTL
Impedancja wejściowa	121 Ω
Sygnał wyjściowy	Clock+, Clock- (SSI) Data+, Data-, Clock+, Clock- (EnDat 2.2)
Typ podłączenia	1 gniazdo żeńskie SUB-D 15 o dużej gęstości

Masa produktu	0,15 kg
---------------	---------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,150 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,700 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,300 dm
Długość dla opakowania 1	1,900 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------