



### Parametry podstawowe

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                     | Altivar                                                                     |
| Typ produktu lub komponentu        | Moduł interfejsu enkodera                                                   |
| Zgodność gamy                      | Altivar Process ATV900<br>Altivar Process Modular<br>Altivar Machine ATV340 |
| Typ enkodera                       | High threshold logic (HTL)                                                  |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 12 V DC<br>15 V DC<br>24 V DC                                               |

### Parametry uzupełniające

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prąd zasilający                        | 0,2 A w 12 V DC<br>0,175 A w 15 V DC<br>0,1 A w 24 V DC                                                                                                                                                                                |
| Rodzaj zabezpieczenia                  | Zabezpieczenie przed zwarcie<br>Zabezpieczenie przeciążeniowe                                                                                                                                                                          |
| Maximum cable distance between devices | 500 m                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksymalna częstotliwość robocza       | 12 kHz                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sygnał wejściowy                       | Push-pull differential: A/AB/B<br>Push-pull single ended: AB<br>Push-pull single ended: A<br>Open collector differential: A/AB/B<br>Open collector PNP: AB<br>Open collector NPN: AB<br>Open collector PNP: A<br>Open collector NPN: A |
| Typ podłączenia                        | 1 removable spring connector                                                                                                                                                                                                           |
| Masa produktu                          | 0,15 kg                                                                                                                                                                                                                                |

### Jednostka opakowania

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Waga dla opakowania 1      | 0,146 kg |
| Wysokość dla opakowania 1  | 0,670 dm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 1,280 dm |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Długość dla opakowania 1 | 1,900 dm |
|--------------------------|----------|

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|