



### Parametry podstawowe

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Gama produktów              | Altivar             |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł komunikacyjny |

### Parametry uzupełniające

|                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                          | Altivar Process Modular<br>Altivar Machine ATV340 except Sercos drives<br>Altivar Machine ATV320<br>Altivar Process ATV900<br>Altivar 32<br>Lexium 32 |
| Zgodność produktu                      | Lexium 32                                                                                                                                             |
| Protokół portu komunikacyjnego         | EtherCAT                                                                                                                                              |
| Przylącza elektryczne                  | 2 złącza RJ45                                                                                                                                         |
| Prędkość transmisji                    | 100 Mbps                                                                                                                                              |
| Maximum cable distance between devices | 100 m dla 100 Mbps                                                                                                                                    |
| Adresowanie                            | Adresowanie logiczne<br>Adresowanie węzłowe<br>Adresowanie pozycyjne                                                                                  |
| System komunikacji                     | Wsparcie PDO i SDO<br>Profil napędu CiA 402 tryb prędkościowy zgodnie z IEC 61800-7-201 (CiA 402)<br>CANopen nad EtherCAT (CoE)                       |
| Typ wyświetlacza                       | 1 LED dla status wejścia<br>1 LED dla RUN<br>1 LED dla błąd<br>1 LED dla status wyjścia                                                               |

### Środowisko pracy

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Normy | IEC 61800-7-201 (CiA 402) |
|-------|---------------------------|

### Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1   |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Waga dla opakowania 1      | 56 g   |
| Wysokość dla opakowania 1  | 4,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 6,3 cm |
| Długość dla opakowania 1   | 9 cm   |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Bez PVC                               | Tak                                                                                                                         |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|