



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Dławik liniowy
Zgodność produktu	ATV61HC13N4D - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61HC25Y - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61QC13N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV61QC25Y - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71HC13N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71HC20Y - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71QC11N4 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV71QC20Y - dławik liniowy - 1 na napęd
Number of phases	Trzy fazy
Zgodność gamy	Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61
Zastosowanie urządzenia	Zmniejszenie składowych harmonicznych prądu
Wartość indukcyjności	0,098 mH
Prąd znamionowy [In]	264 A
Prąd nasycenia	530 A
Straty ciepłne	245 W
Przylączy elektryczne	Przewody bez izolacji średnica: 11 mm

Parametry uzupełniające

Power supply frequency	50...60 Hz
Prąd maksymalny	1.65 x nominal current (duration = 60 s)
Maximum voltage drop at rated load	5 %
Klasa ochronności	Klasa F
Minimum clearance distance	5.5 mm IEC 60664
Długość drogi upływu	11.5 mm conforming to IEC 60664
Masa produktu	43 kg
Szerokość	320 mm
Wysokość	380 mm
Głębokość	210 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60076 (z HD398) VDE 0160 poziom 1 EN 50178
Stopień ochrony IP	Choke: IP00 Zaciski: IP00
Odporność na czynniki środowiskowe	3B1 conforming to IEC 721-3-3 3C2 conforming to IEC 721-3-3 3S1 conforming to IEC 721-3-3
Stopień zanieczyszczenia	2 conforming to EN 50178
Odporność na wibracje	1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5 mm peak to peak (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla pracy	45...55 °C (with current derating of 2 % per °C) 0...45 °C (without current derating)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	51,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,200 dm
Szerokość dla opakowania 1	3,800 dm
Długość dla opakowania 1	5,800 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------