



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Filtr pasywny
Zastosowanie produktu	Redukcja składowych harmoniczných prądu

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar 71 Altivar 61
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	400 V +/- 10 %
Power supply frequency	50 Hz +/- 2 %
Liczba na napęd	1 filtr na napęd dla przemiennik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, silnik: 75 kW/100 HP 1 filtr na napęd dla przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 75 kW/100 HP 1 filtr na napęd dla przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, silnik: 75 kW/100 HP 1 filtr na napęd dla przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 75 kW/100 HP 1 filtr na napęd dla przemiennik częstotliwości ATV61H silnik: 110 kW/150 HP 1 filtr na napęd dla przemiennik częstotliwości ATV71H silnik: 110 kW/150 HP 1 filtr na napęd dla przemiennik częstotliwości ATV61Q silnik: 110 kW/150 HP 1 filtr na napęd dla przemiennik częstotliwości ATV71Q silnik: 110 kW/150 HP
[In] prąd znamionowy	180 A dla wejście 187 A dla wyjście
Ilość faz w sieci	3 fazy
THDI	5 % dla przemiennik częstotliwości ATV650 silnik: 75 kW/100 HP 5 % dla przemiennik częstotliwości ATV630 silnik: 75 kW/100 HP 5 % dla przemiennik częstotliwości ATV61H silnik: 110 kW/150 HP 5 % dla przemiennik częstotliwości ATV71H silnik: 110 kW/150 HP 5 % dla przemiennik częstotliwości ATV61Q silnik: 110 kW/150 HP 5 % dla przemiennik częstotliwości ATV71Q silnik: 110 kW/150 HP 5 % dla przemiennik częstotliwości ATV950 silnik: 75 kW/100 HP 5 % dla przemiennik częstotliwości ATV930 silnik: 75 kW/100 HP
Prąd maksymalny	1.5 x prąd znamionowy (czas trwania = 60 s)
Efektywność	98 %
Straty ciepłne	1080 W
Współczynnik mocy (cos φ)	1 (150 % of line current) 0.85 (75 % of line current) 0.99 (100 % of line current)
Przylączy elektryczne	A, B terminal, connection capacity: 2.5 mm² X1-1...X2-4 zacisk, zdolność łączeniowa: 2.5...90 mm²

Klasa ochronności	Klasa F
Masa produktu	135 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 IP55 (enclosure mounting)
Odporność na wibracje	2 mm peak to peak (f= 5...13.2 Hz) conforming to EN 60068-2-6 0.7 gn (f= 13.2...150 Hz) conforming to EN 60068-2-6
Wilgotność względna	5...85 % without condensation
Temperatura otoczenia dla pracy	45...60 °C (with current derating 3 % per °C) 5...45 °C (without current derating)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C storage in original packaging -25...65 °C during transport
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m without current derating > 1000...4000 m with current derating 5 % per 1000 m
Normy	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 61000-2-4 EN/IEC 61000-3-4 EN/IEC 61000-2-2 EN/IEC 61000-3-12 Rekomendacje techniczne G5/4

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	135 kg
Wysokość dla opakowania 1	62 cm
Szerokość dla opakowania 1	60 cm
Długość dla opakowania 1	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------