



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Filtr dv/dt
Zgodność gamy	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	6 A
Zgodność produktu	ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 0,75 kW, 380...480 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 1,5 kW, 380...480 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 2,2 kW, 380...480 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 0,75 kW, 200...240 V ATV650 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 0,75 kW, 380...480 V ATV650 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 1,5 kW, 380...480 V ATV650 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 2,2 kW, 380...480 V ATV611 przemiennik częstotliwości - 0,75 kW, 380...415 V ATV611 przemiennik częstotliwości - 1,5 kW, 380...415 V ATV611 przemiennik częstotliwości - 2,2 kW, 380...415 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 0,75 kW, 380...480 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 1,5 kW, 380...480 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 2,2 kW, 380...480 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 0,75 kW, 200...240 V ATV950 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 0,75 kW, 380...480 V ATV950 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 1,5 kW, 380...480 V ATV950 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 2,2 kW, 380...480 V
Nedded quantity	1
Przylączya elektryczne	Blok zacisków, zdolność łączeniowa: 4 mm ² / AWG 12

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	300 m przewód nieekranowany w 4 kHz 300 m przewód ekranowany w 4 kHz
DV/Dt	3000 V/μs maks. w 200...240 V 3000 V/μs maks. w 380...480 V
Straty ciepłne	16 W w 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C (bez zmniejszania wartości znamionowej prądu) 50...60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 1,5% na °C)

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu 1000...4000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Szerokość	285 mm
Wysokość	530 mm
Głębokość	215 mm
Masa produktu	11 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 IP21 (z zestawem VW3A53902)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	25 kg
Wysokość dla opakowania 1	53 cm
Szerokość dla opakowania 1	80 cm
Długość dla opakowania 1	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	38,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------