

ATV cabinets



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV900
Maksymalna moc hamowania	420 kW
Zgodność produktu	ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Przebiegiennik częstotliwości ATV930 bez czopera hamulcowego 250 kW 380...480 V Przebiegiennik częstotliwości ATV930 bez czopera hamulcowego 315 kW 380...480 V
Straty cieplne	550 W
Próg aktywacji	785 V DC +/- 1 %
Stała moc hamująca	200 kW w 400 V (przy stałej mocy i progu granicznym)
Rodzaj zabezpieczenia	Zintegrowane zabezpieczenie termiczne przez czujnik temperatury
Minimalna wartość rezystancji do przyłączenia	1.05 om

Parametry uzupełniające

Przyląca elektryczne	Kabel pomiędzy napędem a zespołem hamującym Kabel, zdolność łączeniowa: 2 x 95 mm ² pomiędzy zespołem hamującym a rezystorami hamującymi
Maksymalne napięcie szyny DC	850 V
Współczynnik obciążenia	0,05 dla 420 kW przy stałej mocy i progu granicznym 0,15 dla 320 kW przy stałej mocy i progu granicznym 0,5 dla 250 kW przy stałej mocy i progu granicznym
Maximum cycle time	240 ms
Objętość powietrza chłodzącego	100 m ³ /h
Położenie pracy	Pionowy

Masa produktu	30 kg
---------------	-------

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2 conforming to EN 50178
Odporność na czynniki środowiskowe	Odporność na zanieczyszczenie biologiczne klasa 3B1 zgodnie z IEC 60721-3-3 Odporność na zanieczyszczenie chemiczne klasa 3C3 zgodnie z IEC 60721-3-3 Odporność na kurz klasa 3S3 zgodnie z IEC 60721-3-3 Odporny na wilgoć klasa 3K3 zgodnie z IEC 60721-3-3
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Odporność na wibracje	0,2 gn

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	48,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,000 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,900 dm
Długość dla opakowania 1	10,030 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------