


ATV cabinets



! Produkt wycofywany

Dost#pno##

Produkt dost#pny do: 31 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 31 marzec 2022

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61
Maksymalna moc hamowania	450 kW
Zgodność produktu	ATV61HC25Y ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV61QC40Y ATV71HC20Y ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV71QC31Y
Straty ciepłe	650 W
Próg aktywacji	1075 V DC +/- 1 %
Stała moc hamująca	300 kW w 690 V (przy stałej mocy i progu granicznym)
Rodzaj zabezpieczenia	Zintegrowane zabezpieczenie termiczne przez czujnik temperatury
Minimalna wartość rezystancji do przyłączenia	2 Ohm

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Kabel, zdolność łączeniowa: 2 x 150 mm ² <1 m pomiędzy napędem a zespołem hamującym Kabel, zdolność łączeniowa: 2 x 150 mm ² <50 m pomiędzy zespołem hamującym a rezystorami hamującymi
Maksymalne napięcie szyny DC	1100 V
Współczynnik obciążenia	0,05 dla 450 kW przy stałej mocy i progu granicznym 0,15 dla 400 kW przy stałej mocy i progu granicznym 0,5 dla 350 kW przy stałej mocy i progu granicznym
Maximum cycle time	140000 ms
Objętość powietrza chłodzącego	600 m ³ /h
Położenie pracy	Pionowy
Masa produktu	80 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2 conforming to EN 50178
Odporność na czynniki środowiskowe	Odporny na wilgoć klasa 3K3 zgodnie z IEC 60721-3-3
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 1000...2260 m 1 % na 100 m
Odporność na wibracje	0,2 gn

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	100,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	520,000 dm
Szerokość dla opakowania 1	400,000 dm
Długość dla opakowania 1	1,310 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------