

ATV cabinets



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61
Maksymalna moc hamowania	900 kW
Zgodność produktu	ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61HC80Y ATV61QC50Y ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71HC63Y ATV71QC40Y ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Straty ciepłne	1150 W
Próg aktywacji	1075 V DC +/- 1 %
Stała moc hamująca	400 kW w 690 V (przy stałej mocy i progu granicznym)
Rodzaj zabezpieczenia	Zintegrowane zabezpieczenie termiczne przez czujnik temperatury
Minimalna wartość rezystancji do przyłączenia	1 Ohm

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Kabel, zdolność łączeniowa: 2 x 150 mm ² <1 m pomiędzy napędem a zespołem hamującym Kabel, zdolność łączeniowa: 2 x 150 mm ² <50 m pomiędzy zespołem hamującym a rezystorami hamującymi
Maksymalne napięcie szyny DC	1100 V
Współczynnik obciążenia	0,05 dla 900 kW przy stałej mocy i progu granicznym 0,15 dla 600 kW przy stałej mocy i progu granicznym 0,5 dla 500 kW przy stałej mocy i progu granicznym
Maximum cycle time	140000 ms
Objętość powietrza chłodzącego	600 m ³ /h
Położenie pracy	Pionowy
Masa produktu	80 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2 conforming to EN 50178
Odporność na czynniki środowiskowe	Odporny na wilgoć klasa 3K3 zgodnie z IEC 60721-3-3
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 1000...2260 m 1 % na 100 m
Odporność na wibracje	0,2 gn

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	100,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	5,200 dm
Szerokość dla opakowania 1	4,000 dm
Długość dla opakowania 1	1,310 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------