



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Lexium<br>Altivar                                                           |
| Typ produktu lub komponentu | Rezystor hamujący                                                           |
| Zgodność gamy               | Lexium 28<br>Lexium 05<br>Lexium 32i<br>Lexium 15<br>Lexium 52<br>Lexium 32 |
| Rezystancja                 | 10 om                                                                       |
| Moc ciągła                  | 400 W                                                                       |
| Długość kabla               | 0,75 m                                                                      |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szczyt energii        | 7300 J w 400 V<br>7300 J w 480 V<br>13300 J w 230 V<br>18800 J w 115 V |
| Rodzaj zabezpieczenia | Zabezpieczenie cieplne poprzez serwonapęd                              |
| Masa produktu         | 1,42 kg                                                                |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...50 °C   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...85 °C |
| Stopień ochrony IP                         | IP65        |
| Stopień ochrony IP                         | IP65        |

### Jednostka opakowania

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Waga dla opakowania 1      | 1,420 kg |
| Wysokość dla opakowania 1  | 0,450 dm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 4,000 dm |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Długość dla opakowania 1 | 1,300 dm |
|--------------------------|----------|

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|