



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar Lexium
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Zgodność gamy	Lexium 15 Lexium 05 Lexium 28 Lexium 52 Lexium 32 Lexium 32i Easy Lexium 16
Zgodność produktu	Motion servo drive LXM16D w 0,75 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1,5 kW, 200...230 V, jednofazowy
Rezystancja	27 om
Moc ciągła	100 W
Długość kabla	2 m

Parametry uzupełniające

Szczyt energii	1900 J w 400 V 3800 J w 230 V 1900 J w 480 V 4200 J w 115 V
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez serwonapęd
Masa produktu	0,78 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony IP	IP65

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,750 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,450 dm
Szerokość dla opakowania 1	4,000 dm
Długość dla opakowania 1	1,300 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------