



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar Lexium
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Zgodność gamy	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 05 Lexium 28 Easy Lexium 16
Zgodność produktu	ATV32HU22M2 Przebiegnik częstotliwości ATV320 w 2,2 kW, 200...240 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,75 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1,5 kW, 200...230 V, jednofazowy
Rezystancja	27 om
Moc ciągła	200 W
Przeciętna moc dostępna	50 W w 50 °C
Długość kabla	0,75 m

Parametry uzupełniające

Szczyt energii	4300 J w 480 V 4900 J w 400 V 7400 J w 230 V 9700 J w 115 V
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez serwonapęd
Masa produktu	0,93 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C

Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony IP	IP65

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,217 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	40 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------