



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium Altivar
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Zgodność gamy	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 32 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32i Easy Lexium 16
Zgodność produktu	ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 Przemiennik częstotliwości ATV320 w 3 kW, 380...500 V, trzy fazy Przemiennik częstotliwości ATV320 w 4 kW, 380...500 V, trzy fazy Przemiennik częstotliwości ATV320 w 4 kW, 525...600 V, trzy fazy Motion servo drive LXM16D w 0,1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,2 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,4 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,75 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1,5 kW, 200...230 V, jednofazowy
Rezystancja	72 om
Moc ciągła	200 W
Przeciętna moc dostępna	50 W w 50 °C
Długość kabla	0,75 m

Parametry uzupełniające

Szczyt energii	6000 J w 480 V 6600 J w 400 V 9600 J w 230 V 14600 J w 115 V
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez serwonapęd
Masa produktu	0,93 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony IP	IP65

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	918 g
Wysokość dla opakowania 1	5,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	39,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------