



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium Altivar
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Zgodność gamy	Lexium 32i Lexium 52 Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32 Lexium 28 Easy Lexium 16
Zgodność produktu	Motion servo drive LXM16D w 0,1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,2 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,4 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,75 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1,5 kW, 200...230 V, jednofazowy
Rezystancja	72 om
Moc ciągła	400 W
Długość kabla	0,75 m

Parametry uzupełniające

Szczyt energii	15500 J at 480 V 16200 J at 400 V 24700 J at 230 V 36600 J at 115 V
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez serwonapęd
Masa produktu	1,42 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony IP	IP65

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,425 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,550 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,450 dm
Długość dla opakowania 1	4,100 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------