



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium Altivar
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Zgodność gamy	Lexium 52 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32i Lexium 32 Altivar 32 Easy Altivar 310L Easy Lexium 16
Zgodność produktu	ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 Przemiennek częstotliwości ATV320 w 0,18 kW, 200...240 V, jednofazowy Przemiennek częstotliwości ATV320 w 0,37 kW, 200...240 V, jednofazowy Przemiennek częstotliwości ATV320 w 0,55 kW, 200...240 V, jednofazowy Przemiennek częstotliwości ATV320 w 0,75 kW, 200...240 V, jednofazowy Przemiennek częstotliwości ATV320 w 0,37 kW, 380...500 V, trzy fazy Przemiennek częstotliwości ATV320 w 0,55 kW, 380...500 V, trzy fazy Przemiennek częstotliwości ATV320 w 0,75 kW, 380...500 V, trzy fazy Przemiennek częstotliwości ATV320 w 1,1 kW, 380...500 V, trzy fazy Przemiennek częstotliwości ATV320 w 1,5 kW, 380...500 V, trzy fazy Przemiennek częstotliwości ATV320 w 2,2 kW, 380...500 V, trzy fazy Przemiennek częstotliwości ATV320 w 0,75 kW, 525...600 V, trzy fazy Przemiennek częstotliwości ATV320 w 1,5 kW, 525...600 V, trzy fazy Przemiennek częstotliwości ATV320 w 2,2 kW, 525...600 V, trzy fazy Przemiennek częstotliwości ATV310L w 0,75 kW Przemiennek częstotliwości ATV310L w 1,5 kW Przemiennek częstotliwości ATV310L w 2,2 kW Przemiennek częstotliwości ATV310L w 3,0 kW Przemiennek częstotliwości ATV310L w 4,0 kW Przemiennek częstotliwości ATV310L w 5,5 kW Motion servo drive LXM16D w 0,1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,2 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,4 kW, 200...230 V, jednofazowy

Motion servo drive LXM16D w 0,75 kW, 200...230 V, jednofazowy
 Motion servo drive LXM16D w 1 kW, 200...230 V, jednofazowy
 Motion servo drive LXM16D w 1,5 kW, 200...230 V, jednofazowy

Rezystancja	100 om
Moc ciągła	100 W
Przeciętna moc dostępna	25 W w 50 °C
Długość kabla	3 m

Parametry uzupełniające

Szczyt energii	2700 J w 480 V 3000 J w 400 V 4500 J w 230 V 4400 J w 115 V
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez serwonapęd
Masa produktu	0,76 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony IP	IP65

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,906 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,440 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,270 dm
Długość dla opakowania 1	4,000 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------