



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 12 Altivar 71 Altivar Easy 310 Altivar 61 Altivar 312
Zgodność produktu	ATV31CU22M2 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M2 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV312HU55S6 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 ATV32HU22M2 ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 ATV61HD11Y ATV61HD15Y ATV61HU15M3 ATV61HU22M3 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11Y ATV71HU15M3 ATV71HU15S6X

ATV71HU22M3
 ATV71HU22S6X
 ATV71HU30S6X
 ATV71HU40S6X
 ATV71HU55N4
 ATV71HU55S6X
 ATV71HU75N4
 ATV71HU75S6X
 ATV71HU75Y
 ATV71PU55N4Z
 ATV71PU75N4Z
 ATV71WU55N4
 ATV71WU75N4
 Przebiegnik częstotliwości ATV310 w 5,5 kW
 Przebiegnik częstotliwości ATV310 w 7,5 kW

Przeciętna moc dostępna	100 W w 50 °C 115 W w 40 °C
Rezystancja	60 om

Parametry uzupełniające

Przylączy elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: ≤ 1.5 mm² / AWG 16 dla łącznik sterujący temperaturą zacisk, zdolność łączeniowa: ≤ 4 mm² / AWG 28 dla przebiegnik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) w 0,1 A 250 V prąd przebiegnik (AC) w 1 A
Temperature controlled switch contact resistance	60 µOm
Masa produktu	2,4 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,687 kg
Wysokość dla opakowania 1	21,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	50 cm
Długość dla opakowania 1	20,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	28,73 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------