



## Parametry podstawowe

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów          | Altivar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zgodność gamy           | Altivar 312 Solar<br>Lexium 32<br>Altivar 61<br>Altivar 71<br>Lexium 32i<br>Altivar 312<br>Lexium 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zgodność produktu       | ATV312HU55M3<br>ATV312HU75M3<br>ATV61HD18N4<br>ATV61HD22N4<br>ATV61HD30N4<br>ATV61HD30Y<br>ATV61HD37Y<br>ATV61HD45Y<br>ATV61HU55M3<br>ATV61HU75M3<br>ATV61WD22N4<br>ATV61WD22N4C<br>ATV61WD30N4<br>ATV61WD30N4C<br>ATV61WD37N4<br>ATV61WD37N4C<br>ATV71HD18N4<br>ATV71HD22N4<br>ATV71HD22Y<br>ATV71HD30N4<br>ATV71HD30Y<br>ATV71HD37Y<br>ATV71HU55M3<br>ATV71HU75M3<br>ATV71WD18N4<br>ATV71WD22N4<br>ATV71WD30N4<br>LXM32MC10N4<br>LXM32MD85N4 |
| Moc ciągła              | 1000 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Przeciętna moc dostępna | 1 kW w 50 °C<br>1,154 kW w 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rezystancja             | 15 om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Parametry uzupełniające

|                                                  |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączy elektryczne                            | M6 szynoprzewód dla przemiennik częstotliwości zacisk, zdolność łączeniowa: $\leq 2.5 \text{ mm}^2$ / AWG 14 dla łącznik sterujący temperaturą |
| Rodzaj zabezpieczenia                            | Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C                                                               |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe              | 24 V prąd stały (DC) w 0,1 A<br>250 V prąd przemienny (AC) w 1 A                                                                               |
| Temperature controlled switch contact resistance | 60 $\mu\text{Om}$                                                                                                                              |
| Masa produktu                                    | 11 kg                                                                                                                                          |

## Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...50 °C   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...70 °C |
| Stopień ochrony IP                         | IP20        |

## Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 9,476 kg |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 33,4 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                | 57 cm    |
| Długość dla opakowania 1                  | 40,8 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P12      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 6        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 82 kg    |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 97 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 120 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 80 cm    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|