



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 312 Solar Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV310 w 1,5 kW Przemiennik częstotliwości ATV310 w 2,2 kW ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2 ATV12P075M2 ATV12P075M3 ATV12PU15M3 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H037N4 ATV312H055M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M2 ATV312H075M3 ATV312H075N4 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ATV312H075S6 ATV312HU15S6

ATV312HU22S6
Przebiegnik częstotliwości ATV310L w 0,75 kW
Przebiegnik częstotliwości ATV310L w 1,5 kW
Przebiegnik częstotliwości ATV310L w 2,2 kW
Przebiegnik częstotliwości ATV310L w 3,0 kW
Przebiegnik częstotliwości ATV310L w 4,0 kW
Przebiegnik częstotliwości ATV310L w 5,5 kW

Przeciętna moc dostępna	28 W at 50 °C 32 W at 40 °C
Rezystancja	100 om

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,605 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP00
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	616 g
Wysokość dla opakowania 1	7,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,2 cm
Długość dla opakowania 1	23,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	56
Waga dla opakowania zbiorczego 2	47,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------