



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310L
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV320 15 kW 525...600 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 4 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 11 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 3 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 11 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV320 7,5 kW 525...600 V Przemiennik częstotliwości ATV930 15 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 3 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 25 HP 600 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV320 7,5 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV320 3 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 11 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV320 11 kW 525...600 V Przemiennik częstotliwości ATV930 20 HP 600 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 18,5 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 15 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 11 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 15 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV310 11 kW Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 4 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 7,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV320 2,2 kW 200...240 V
Braking cycle	Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s hamowanie z 150 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s hamowanie z 120 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl
Przeciętna moc dostępna	0,3 kW w 50 °C
Rezystancja	28 om
Przylączya elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: ≤ 10 mm ² / AWG 8 dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Ochrona przed przeciążeniem cieplnym poprzez przemiennik częstotliwości
Szerokość	175 mm

Wysokość	345 mm
Głębokość	100 mm
Masa produktu	2,7 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,038 kg
Wysokość dla opakowania 1	16,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	36 cm
Długość dla opakowania 1	18,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	18
Waga dla opakowania zbiorczego 2	63,364 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	50 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------