



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 2,2 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 3 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 4 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 2,2 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 3 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 4 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 0,75 kW 200...240 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV340 1,5 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV340 2,2 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV340 3 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 4 kW 500...690 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 5,5 kW 500...690 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 5 HP 600 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 7,5 HP 600 V cykl średni
Braking cycle	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s hamowanie z 100 % moment hamujący dla 120 s cykl Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 120 s cykl
Przeciętna moc dostępna	0,26 kW w 50 °C
Rezystancja	100 om
Przyląca elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm² / AWG 8 dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Ochrona przed przeciążeniem cieplnym poprzez przemiennik częstotliwości
Szerokość	105 mm
Wysokość	465 mm
Głębokość	100 mm
Masa produktu	2,5 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
--	-----------

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,928 kg
Wysokość dla opakowania 1	12 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,5 cm
Długość dla opakowania 1	48 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	21
Waga dla opakowania zbiorczego 2	69,988 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------