



### Parametry podstawowe

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Typ produktu lub komponentu | Rezystor hamujący |
|-----------------------------|-------------------|

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                       | Altivar Machine ATV340<br>Altivar Process ATV900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zgodność produktu                   | Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 75 kW 380...480 V cykl średni<br>Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 90 kW 380...480 V cykl średni<br>Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 75 kW 380...480 V cykl średni<br>Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 90 kW 380...480 V cykl średni<br>Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 18,5 kW 200...240 V cykl ciężki<br>Przebiegnik częstotliwości ATV340 55 kW 380...480 V cykl średni<br>Przebiegnik częstotliwości ATV340 75 kW 380...480 V cykl średni |
| Braking cycle                       | Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s hamowanie z 100 % moment hamujący dla 120 s cykl<br>Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl<br>Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl<br>Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 120 s cykl                                                                                                                                                                                               |
| Przeciętna moc dostępna             | 6,9 kW w 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rezystancja                         | 5 om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przylączy elektryczne               | zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą<br>M10 szynoprzewód dla przebiegnik częstotliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rodzaj zabezpieczenia               | Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 24 V prąd stały (DC)<br>250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szerokość                           | 540 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wysokość                            | 485 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Głębokość                           | 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Masa produktu                       | 30,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...50 °C   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...70 °C |
| Stopień ochrony IP                         | IP23        |

### Jednostka opakowania

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 29,7 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 58 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1   | 58 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 69,5 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|