



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Zgodność produktu	Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 5,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 7,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 2,2 kW 200...240 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 5,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 7,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV340 4 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV340 5,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 7,5 kW 500...690 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 11 kW 500...690 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 10 HP 600 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 15 HP 600 V cykl ciężki
Braking cycle	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s hamowanie z 100 % moment hamujący dla 120 s cykl Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 120 s cykl
Przeciętna moc dostępna	2,9 kW w 50 °C
Rezystancja	60 om
Przylączy elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm ² / AWG 8 dla przebiegnik częstotliwości zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm ² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V AC
Szerokość	390 mm
Wysokość	570 mm
Głębokość	180 mm
Masa produktu	8,3 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	9,279 kg
Wysokość dla opakowania 1	26 cm
Szerokość dla opakowania 1	40 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	45,616 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------