



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Zgodność produktu	Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 37 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 45 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 90 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 37 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 45 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 90 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV340 30 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV340 37 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV340 75 kW 380...480 V cykl ciężki 2 na napęd Przebiegnik częstotliwości ATV930 45 kW 500...690 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 55 kW 500...690 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 60 HP 600 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 75 HP 600 V cykl ciężki
Braking cycle	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s hamowanie z 100 % moment hamujący dla 120 s cykl Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 120 s cykl
Przeciętna moc dostępna	19 kW w 50 °C
Rezystancja	10 om
Przyląca elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm ² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą M12 szynoprzewód dla przebiegnik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V AC
Szerokość	540 mm
Wysokość	1035 mm
Głębokość	860 mm
Masa produktu	71 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
--	-----------

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	94,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	152 cm
Szerokość dla opakowania 1	80 cm
Długość dla opakowania 1	120 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	111 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	160 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------