



### Parametry podstawowe

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Typ produktu lub komponentu | Rezystor hamujący |
|-----------------------------|-------------------|

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                       | Altivar Process ATV900<br>Altivar Machine ATV340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zgodność produktu                   | Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 55 kW 380...480 V cykl ciężki<br>Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 15 kW 200...240 V cykl ciężki<br>Przebiegiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 55 kW 380...480 V cykl ciężki<br>Przebiegiennik częstotliwości ATV340 45 kW 380...480 V cykl ciężki<br>Przebiegiennik częstotliwości ATV930 75 kW 500...690 V cykl ciężki<br>Przebiegiennik częstotliwości ATV930 90 kW 500...690 V cykl ciężki<br>Przebiegiennik częstotliwości ATV930 100 HP 600 V cykl ciężki |
| Braking cycle                       | Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s hamowanie z 100 % moment hamujący dla 120 s cykl<br>Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 120 s cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przeciętna moc dostępna             | 25 kW w 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rezystancja                         | 8 om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przylączy elektryczne               | zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą<br>M12 szynoprzewód dla przebiegiennik częstotliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj zabezpieczenia               | Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 24 V prąd stały (DC)<br>250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość                           | 540 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość                            | 1035 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość                           | 1060 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa produktu                       | 87,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...50 °C   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...70 °C |
| Stopień ochrony IP                         | IP23        |

### Jednostka opakowania

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 116 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 71 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 111 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 136 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|