



### Parametry podstawowe

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Typ produktu lub komponentu | Rezystor hamujący |
|-----------------------------|-------------------|

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                       | Altivar Process ATV900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zgodność produktu                   | Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 55 kW 200...240 V cykl ciężki<br>Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 75 kW 200...240 V cykl ciężki<br>Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 220 kW 380...480 V cykl średni<br>Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 250 kW 380...480 V cykl średni<br>Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 310 kW 380...480 V cykl średni |
| Braking cycle                       | Cykl ciężki (przebiegnienie ciężkie) <54 s hamowanie z 100 % moment hamujący dla 120 s cykl<br>Cykl ciężki (przebiegnienie ciężkie) <6 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 120 s cykl                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przeciętna moc dostępna             | 29 kW w 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rezystancja                         | 1,4 om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Przylączy elektryczne               | zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą<br>M12 szynoprzewód dla przebiegnik częstotliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rodzaj zabezpieczenia               | Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 24 V prąd stały (DC)<br>250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szerokość                           | 540 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość                            | 1285 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Głębokość                           | 1060 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Masa produktu                       | 121 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...50 °C   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...70 °C |
| Stopień ochrony IP                         | IP23        |

### Jednostka opakowania

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
|----------------------------|-----|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 149 kg   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 54 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1   | 106 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 128,5 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|