



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 61
Zgodność produktu	ATV71HD18M3X ATV71HD75N4 ATV71WD75N4 ATV71HC25Y ATV71HC13Y ATV71QC13Y ATV61HC11Y ATV61HC13Y ATV61HC25Y ATV61QC13Y ATV61QC25Y ATV71HC11Y ATV71HC20Y ATV71QC11Y ATV71QC20Y ATV71QC25Y
Przeciętna moc dostępna	62 kW w 50 °C
Rezystancja	4,2 om

Parametry uzupełniające

Przylączy elektryczne	M10 szynoprzewód
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez przekaźnik przeciążeniowy
Masa produktu	126 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...75 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	138,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	12,150 dm
Szerokość dla opakowania 1	12,650 dm
Długość dla opakowania 1	9,450 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------