



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zabezpieczeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zestaw ochronny IP21
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 55 kW, przeciążenie lekkie 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 75 kW, przeciążenie lekkie 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 110 kW, przeciążenie lekkie 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 132 kW, przeciążenie lekkie 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 160 kW, przeciążenie lekkie 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 90 kW, przeciążenie ciężkie 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 110 kW, przeciążenie ciężkie 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 132 kW, przeciążenie ciężkie 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV611 silnik w 110 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV611 silnik w 132 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV611 silnik w 160 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 55 kW, przeciążenie lekkie 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 75 kW, przeciążenie lekkie 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 110 kW, przeciążenie lekkie 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 132 kW, przeciążenie lekkie 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 160 kW, przeciążenie lekkie 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 45 kW, przeciążenie ciężkie 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 55 kW, przeciążenie ciężkie 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 90 kW, przeciążenie ciężkie 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 110 kW, przeciążenie ciężkie 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 132 kW, przeciążenie ciężkie 380...480 V
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przemiennik częstotliwości
Zgodność gamy	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Karta instrukcji Akcesoria mocujące Wszystkie części mechan. łącznie z naciętą płytą do mocowania dławnicy kablowej
Masa produktu	9 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	10,35 kg
Wysokość dla opakowania 1	31,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	36 cm
Długość dla opakowania 1	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	18
Waga dla opakowania zbiorczego 2	196,239 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	110 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------