



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Pre-assembled cable kit for safe torque off signal - 3 M
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	For drives with printed circuit board connectors for safe torque off
Długość kabla	3 m
Dodatkowe informacje	Ze zintegrowanym wprowadzeniem kabla z odciążeniem naprężenia

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium ILS Lexium ILE Lexium ILA
Przylączy elektryczne	1 connector M8 for safe torque off Konńcówka kablowa otwarta dla napęd Złącze płytki drukowanej
Masa produktu	0,5 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	500 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	30 cm
Długość dla opakowania 1	30 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------