




Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Zmontowane zestawy kablowe dla magistrali danych i zasilania
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla napędów z przyłączami obwodów drukowanych dla interfejsów zasilania/fieldbus
Długość kabla	3 m
Dodatkowe informacje	Ze zintegrowanym wprowadzeniem kabla z odciążeniem naprężenia

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium ILA Lexium ILS Lexium ILE
Interfejs komunikacyjny	CANopen
Przyłącza elektryczne	Złącze płytki drukowanej dla napęd 1 złącze RJ45 dla Fieldbus Konńcówka kablowa otwarta SUB-D 9 dla zasilanie
Masa produktu	0,56 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	560 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	22 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------