



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Pre-assembled cable kits for I/O interface for motion sequence
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla napędów z stycznikami drukowanych płytek obwodów
Długość kabla	5 m
Dodatkowe informacje	Ze zintegrowanym wprowadzeniem kabla z odciążeniem naprężenia

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS
Zgodność produktu	ILS1
Interfejs komunikacyjny	I/O for motion sequence
Przylącza elektryczne	Złącze płytki drukowanej dla napęd Konńcówka kablowa otwarta
Masa produktu	1 kg

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,300 dm
Szerokość dla opakowania 1	3,000 dm
Długość dla opakowania 1	3,000 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------