



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Zmontowane zestawy kablowe dla interfejsu impuls / kierunek
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla napędów z stycznikami drukowanych płytek obwodów i interfejsem puls./kier.
Długość kabla	3 m
Dodatkowe informacje	Ze zintegrowanym wprowadzeniem kabla z odciążeniem naprężenia

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium ILS Lexium ILA Lexium ILE
Zgodność produktu	ILS1
Interfejs komunikacyjny	Impulsowy/kierunkowy
Przylącza elektryczne	Złącze płytki drukowanej dla napęd Konńcówka kablowa otwarta
Masa produktu	0,544 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	544 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	25 cm
Długość dla opakowania 1	25 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------